

Proiector LED RGB 18W, DMX512 controller disco, senzor sunet
LPSPAR18

Proiectorul este destinat utilizarii atat in interior cat si in exterior avand clasa de protectie IP44, aspect ce presupune ca acesta sa fie protejat de expunerea directa la intemperii (ploaie, zapada, umezeala excesiva).

Temperatura de functionare a proiectorului este de -15 /+35 grade Celsius. Inainte de a pune in functiune proiectorul este recomandat sa il lasati oprit aproximativ 10 minute pentru a se acomoda cu temperatura ambianta.

In pachet este inclusa si o telecomanda de control ce faciliteaza utilizarea de la distanta. Cu ajutorul acesteia puteti alege viteza jocului de lumini, culoarea proiectiei, activa functia de stroboscop, precum si pornirea/oprirea dispozitivului.

Instructiuni de operare:

Buton	Mod	Descriere
MENU	Funcție	Control DMX/ selectare culoare/pulsul culori/tranzitia culori/controlul sunetului/setare manuala
UP	Sus	Creste valorile
DOWN	Jos	Scade valorile
ENTER	Enter	Buton de confirmare.Dupa apasarea butonului, toate setarile vor fi salvate

Corespondenta coduri operare:

Meniu	Descriere
DO01-D512	Modul DMX, modificati valorile numerice
CC01-CC64	Selectati culorile de proiectie apasand UP sau DOWN
RB01-RB16	Schimba viteza de proiectie
PL01-PL16	Tranzitia jocului de lumini
SD01-SD16	Tranzitia culoriilor
FL01-FL16	Culoare Stroboscop
SUNET	Control sunet
R000-R255	Seteaza lumina rosie
G000-G255	Seteaza lumina verde
B000-B255	Seteaza lumina albastra