Diagnoza auto profesionala, verificare functionare emisie, OBDII, EOBD, CAN AIOBD4009

Display LCD: afiseaza meniul si rezultatele testelor.
Buton ENTER: confirma selectia.
Buton EXIT: anuleaza selectia sau revine la meniul anterior.
Butoane sageata stanga, dreapta, sus, jos: va permit sa navigati in meniu.

Compatibilitate OBD: vehiculele ce dispun de mufa OBD II cu 16 pini vandute in SUA in anul 1996 sau mai noi, vehiculele vandute in Europa in anul 2000 sau mai noi si cele vandute in Asia in anul 2006 sau mai noi.

Instrumental acest dispozitiv va permite sa efectuati urmatoarele ajustari si setari:
- selectare limba dorita;
- setare unitate de masura in limba engleza sau metrica.

Revizuirea si tiparirea raportului de diagnosticare:

1. Conectati interfata ca un calculator cu cablul USB.
2. Descarcati fisierele pentru upgrade de pe site-ul AIOBD.
3. Instalati driverele pentru upgrade.
4. Deschideti aplicatia “Update”.
5. Apasati click pe optiunea “Review & Print”. In acest moment puteti printa sau salva rezultatul diagnozei.

Diagnosticarea OBD II:

1. Asigurati-va ca motorul autoturismului este oprit.
2. Localizati priza DLC a vehiculului.
3. Introduce-ti conectorul DLC al interfetei in priza DLC a vehiculului.
4. Porniti motorul masinii.
5. Puteti utiliza functiile puse la dispozitie de interfata OBD.

Atentie! Nu introduceti si nu scoateti interfata atunci cand motorul autoturismului este pornit!
Pentru a intelege mai bine functionalitatea interfetei OBD va rugam sa utilizati instructiunile in limba engleza.